

Кровельный почвенный субстрат ТЕГОЛА СОСНА

Срок службы 25-30 лет.

Описание: Плодородный почвенный субстрат для высаживания сосновых видов деревьев на крышах зданий и сооружений. Сбалансированный, долговечный состав, обеспечивающий максимально долгую эксплуатацию. Содержит оптимальное количество основных элементов питания, необходимых для роста и развития сосновых видов деревьев, и обладающий наилучшим балансом дренирующей способности и влагонакопления.

- Состав:**
- Сепарированный суглинок,
 - Компост животного-растительного происхождения многокомпонентный,
 - Туф вулканический,
 - Плотный дробленый керамзит,
 - Гравий мелкий,
 - Диатомит,
 - Кора лиственницы,
 - Пролонгированные удобрения для хвойников в хелатной форме,
 - Биоактивные добавки Триходерма.

Применение: Укладку материала осуществлять насыпным методом при температуре не ниже 0°C. Укладку производить с учетом коэффициента уплотнения. Уплотнение субстрата производить при помощи катка массой 60 кг по 5 проходов вдоль и поперек послойно. Максимальная толщина слоя субстрата до уплотнения не должна превышать 200 мм.

Эксплуатация: Осуществлять в соответствии с Руководством ГК ТЕГОЛА по уходу за растениями. Кровельный субстрат содержит в себе полный комплекс питательных веществ и удобрений на весь первый год эксплуатации. Подкормку осуществлять со второго года службы субстрата согласно комплексному уходу за растениями.

МАРКА СУБСТРАТА			СОСНА	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			сосновые виды деревьев	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			СОСНА	tol.
Насыпная плотность в естественной влажности	-	кг/м³	810	± 10%
Насыпная плотность при максимальной влажности	-	кг/м³	1080	± 10%
Максимальная влагоемкость	-	% по объему	35	± 15%
Водопроницаемость	ГОСТ Р 58875-2020	мм/мин	0,3-3,0	-
РН фактор в CaCl ₂	ГОСТ Р 58875-2020	-	6,5-7,5	± 5%
Содержание соли (водный экстракт)	-	мг/кг	1100-1250	± 10%
N, азот	ГОСТ Р 58875-2020	мг/л	80-150	± 5%
Коэффициент уплотнения	-	-	1,3-1,4	

УПАКОВКА

Тип упаковки	Биг-бег открытого типа	-
Объем насыпной, м³	1	-
Масса, кг	810	± 10%

Безопасность: Материал относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Хранение: Хранить в биг-бегах на складе или под навесом, вдали от солнечных лучей. Допускается хранение на открытом складе до 1-го года. Производить укладку в условиях отрицательных температур не рекомендуется. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 72 часов.

Другое: Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.