

Кровельный почвенный субстрат ТЕГОЛА СТАНДАРТ

Срок службы 10-15 лет.

Описание: Плодородный почвенный субстрат для высаживания растений на крышах зданий и сооружений. Содержит оптимальное количество основных элементов питания, необходимых для роста и развития растений, и обладающий наилучшим балансом дренирующей способности и влагонакопления.

- Гравий фракции 3-7 мм – для повышенного дренажа;
- Керамзит высоких плотностей – для увеличения срока службы субстрата и удержания влаги в структуре;
- Минеральные удобрения пролонгированного действия;

Состав:

- Органические компосты в зависимости от марки субстрата;
- Споры грибов-антагонистов патогенной микрофлоры почвы *Trichoderma asperellum*, *T. harzianum*, *T. viride* и бактерий *Bacillus subtilis* (природная добавка для предотвращения заболеваний растений);
- Дополнительные компоненты в зависимости от марки субстрата.

Укладку материала осуществлять насыпным методом при температуре не ниже 0°C.

Применение: Укладку производить с учетом коэффициента уплотнения. Уплотнение субстрата производить при помощи катка массой 60 кг по 5 проходов вдоль и поперек послойно. Максимальная толщина слоя субстрата до уплотнения не должна превышать 300 мм.

Осуществлять в соответствии с Руководством ГК ТЕГОЛА по уходу за растениями.

Эксплуатация: Кровельный субстрат содержит в себе полный комплекс питательных веществ и удобрений на весь первый год эксплуатации.

Подкормку осуществлять со второго года службы субстрата согласно комплексному уходу за растениями.

МАРКА СУБСТРАТА	ГАЗОН	КУСТАРНИК	ХВОЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<i>многолетники, газоны, цветники</i>	<i>древовидные растения, кустарники</i>	<i>хвойные деревья</i>
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	Два вида органических компостов (питательный и влагоемкий).	<ul style="list-style-type: none"> - Два вида органических компостов (питательный и влагоемкий); - Сепарированный суглинок для повышения плотности и лучшего развития крупной корневой системы; - Органические удобрения в хелатной форме. 	<ul style="list-style-type: none"> - Органические компосты с наименьшим содержанием азота для хвойных пород; - Сепарированный суглинок для повышения плотности и лучшего развития крупной корневой системы; - Органические удобрения в хелатной форме; - Минеральные удобрения для хвойных пород пролонгированного действия.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			ГАЗОН	КУСТАРНИК	ХВОЯ	tol.
Насыпная плотность в естественной влажности	-	кг/м ³	650-700	650-700	650-700	± 10%
Насыпная плотность при максимальной влажности	-	кг/м ³	1050-1150	1050-1150	1050-1150	± 10%
Максимальная влагоемкость	-	% по объему	35-65	35-65	35-65	± 10%
Водопроницаемость	ГОСТ Р 58875-2020	мм/мин	≥1,0	≥1,0	≥1,0	± 5%
РН фактор в CaCl ₂	ГОСТ Р 58875-2020	-	6,8-7,8	6,8-7,8	6,8-7,8	± 5%
Содержание соли (водный экстракт)	-	г/л	<2,5	<2,5	<2,5	± 10%
N, азот	ГОСТ Р 58875-2020	мг/л	80-150	80-150	30-80	± 5%
Коэффициент уплотнения	-	-	1,35-1,4	1,35-1,4	1,35-1,4	

УПАКОВКА

Тип упаковки	Биг-бег открытого типа			-
Объем насыпной, м ³	1	1	1	-
Масса, кг	650	650	650	± 10%

Безопасность: Материал относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Хранение: Хранить в биг-бегах на складе или под навесом, вдали от солнечных лучей. Допускается хранение на открытом складе до 1-го года. Производить укладку в условиях отрицательных температур не рекомендуется. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 72 часов.

Другое: Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.