

Кровельный почвенный субстрат ТЕГОЛА КЛЁН

Срок службы 25-30 лет.

Описание: Плодородный почвенный субстрат для высаживания кленовых видов деревьев на крышах зданий и сооружений. Сбалансированный, долговечный состав, обеспечивающий максимально долгую эксплуатацию. Содержит оптимальное количество основных элементов питания, необходимых для роста и развития кленовых видов деревьев, и обладающий наилучшим балансом дренирующей способности и влагонакопления.

Состав:	-	Туф вулканический,
	-	Дроблёный плотный керамзит,
	-	Щебень гравийный,
	-	Щебень гравийный мелкий,
	-	Диатомит,
	-	Компост многокомпонентный животного-растительного происхождения,
	-	Кора лиственницы,
	-	Сепарированный суглинок,
	-	Минеральное удобрение пролонгированного действия,
	-	Биоактивные добавки Триходерма.

Применение: Укладку материала осуществлять насыпным методом при температуре не ниже 0°C. Укладку производить с учетом коэффициента уплотнения. Уплотнение субстрата производить при помощи катка массой 60 кг по 5 проходов вдоль и поперек послойно. Максимальная толщина слоя субстрата до уплотнения не должна превышать 200 мм.

Эксплуатация: Осуществлять в соответствии с Руководством ГК ТЕГОЛА по уходу за растениями. Кровельный субстрат содержит в себе полный комплекс питательных веществ и удобрений на весь первый год эксплуатации. Подкормку осуществлять со второго года службы субстрата согласно комплексному уходу за растениями.

МАРКА СУБСТРАТА			КЛЁН	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			кленовые виды деревьев	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			КЛЁН	tol.
Насыпная плотность в естественной влажности	-	кг/м³	780	± 10%
Насыпная плотность при максимальной влажности	-	кг/м³	960	± 10%
Максимальная влагоемкость	-	% по объему	35	± 15%
Водопроницаемость	ГОСТ Р 58875-2020	мм/мин	до 3,7	-
РН фактор в CaCl ₂	ГОСТ Р 58875-2020	-	6,5-7,5	± 5%
Содержание соли (водный экстракт)	-	мг/кг	1100-1300	± 10%
N, азот	ГОСТ Р 58875-2020	мг/л	120-180	± 5%
Коэффициент уплотнения	-	-	1,3-1,4	

УПАКОВКА

Тип упаковки	Биг-бег открытого типа	-
Объем насыпной, м³	1	-
Масса, кг	780	± 10%

Безопасность: Материал относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Хранение: Хранить в биг-бегах на складе или под навесом, вдали от солнечных лучей. Допускается хранение на открытом складе до 1-го года. Производить укладку в условиях отрицательных температур не рекомендуется. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 72 часов.

Другое: Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.