

Кровельный почвенный субстрат ТЕГОЛА СЕДУМ экстенсивный

Срок службы 25-30 лет.

Описание:

Плодородный почвенный субстрат для высаживания седумов на крышах зданий и сооружений. Сбалансированный, долговечный состав, обеспечивающий максимально долгую эксплуатацию. Содержит оптимальное количество основных элементов питания, необходимых для роста и развития седумов, и обладающий наилучшим балансом дренирующей способности и влагонакопления для данного вида растений.

Состав:

- Щебень гравийный мелкий,
- Щебень гравийный средней фракции,
- Керамзит плотный колотый,
- Компост многокомпонентный животнo- растительного происхождения,
- Сепарированный суглинок,
- Древесный уголь.

Применение:

Укладку материала осуществлять насыпным методом при температуре не ниже 0°C.
Укладку производить с учетом коэффициента уплотнения. Уплотнение субстрата производить при помощи катка массой 60 кг по 5 проходов вдоль и поперек послойно. Максимальная толщина слоя субстрата до уплотнения не должна превышать 200 мм.

Эксплуатация:

Осуществлять в соответствии с Руководством ГК ТЕГОЛА по уходу за растениями.
Кровельный субстрат содержит в себе полный комплекс питательных веществ и удобрений на весь первый год эксплуатации. Подкормку осуществлять со второго года службы субстрата согласно комплексному уходу за растениями.

МАРКА СУБСТРАТА			СЕДУМ экстенсивный	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			любые виды седумов	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			СЕДУМ экстенсивный	tol.
Насыпная плотность в естественной влажности	-	кг/м³	790	± 10%
Насыпная плотность при максимальной влажности	-	кг/м³	1175	± 10%
Максимальная влагоемкость	-	% по объему	20-35	± 15%
Водопроницаемость	ГОСТ Р 58875-2020	мм/мин	свыше 1,0	-
РН фактор в CaCl ₂	ГОСТ Р 58875-2020	-	6,9-7,9	± 5%
Содержание соли (водный экстракт)	-	мг/кг	100-250	± 10%
N, азот	ГОСТ Р 58875-2020	мг/л	7-14	± 5%
Коэффициент уплотнения	-	-	1,3-1,4	

УПАКОВКА

Тип упаковки	Биг-бег открытого типа	-
Объем насыпной, м³	1	-
Масса, кг	790	± 10%

Безопасность:

Материал относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Хранение:

Хранить в биг-бегах на складе или под навесом, вдали от солнечных лучей. Допускается хранение на открытом складе до 1-го года. Производить укладку в условиях отрицательных температур не рекомендуется. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 72 часов.

Другое:

Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.