



Назначение продукта	Предназначена для герметизации и скрепления профилированных мембран ISOSTUD между собой, а также для герметизации примыканий мембраны к строительным конструкциям и элементам; применяется при гидроизоляции фасадов и витражей; для герметизации поверхностей и конструкций из различных материалов.
Описание	Самоклеящаяся гидроизоляционная односторонняя бутил-каучуковая лента, дублированная полимерной пленкой. Имеет каучуковый слой по всей ширине ленты.
Состав	Бутил-каучуковая паста; защитная полимерная пленка с верхней стороны ленты; легкосъемная антиадгезионная защитная бумага с нижней стороны ленты.
Применение	Работы по применению ISOSTUD TAPE должны производиться при температуре не ниже +5°C. Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Приклеивать ленту нужно плотно по всей длине. На ровной поверхности необходимо отрезать от рулона нужную длину ленты. Затем снять антиадгезионную защитную бумагу от бутилового слоя.
Свойства	Не впитывает влагу, не разлагается. Легко монтируется на рельефные поверхности. Не требует нагрева при установке.
Хранение	Хранение в закрытых и сухих помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. При транспортировании ленты необходимо принять меры для предотвращения ее увлажнения, загрязнения или механических повреждений. При транспортировании и хранении ленты при температуре ниже -15°C, распаковку тары с лентой следует производить не ранее, чем через 24 часа после выдержки ее при температуре 23±2 °C

Размеры		
Масса	г/м.п.	180
Длина	м	10
Ширина	мм	100
Эксплуатационные свойства		
Минимальная температура монтажа	°C	+5
Температура эксплуатации	°C	От -60 до +90
Упаковка		
Тип упаковки		3 рулона в картонной коробке
Количество коробок на поддоне	кор	90
Количество рулонов на поддоне	рул	270

Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.

