



POUR 'N' TILE (NO-CRACK)

ОПИСАНИЕ: полиэтиленовая (HDPE) мембрана с термически прикрепленным со стороны выступов полипропиленовым полотном. Служит универсальным основанием под плитку. Выполняет функции пароизоляционного слоя, дренажа пассивных капилляров, а также увеличивает водоизоляционную стойкость основания. Применяется в помещениях с повышенной влажностью в качестве основы под декоративную плитку полов и стен.

ФУНКЦИИ: общее усиление конструкции (увеличение износостойкости покрытия), предотвращение растрескивания декоративного покрытия, вывод остаточной влаги из основания, дополнительная водозащита.

Мембрану рекомендуется укладывать на основание с максимальной шириной трещин не более 3 мм. При ширине трещин более 3 мм необходимо выполнить их заделку ремонтными составами, а также принимать меры по их дальнейшему нераспространению при эксплуатации покрытия. Максимальная ширина раскрытия трещин железобетонного основания не должна превышать значений, установленных действующими нормами и правилами.

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	Значение
Вес	EN 9864	г/м ²	± 50 г/м ²	600
Толщина при 2 кПа	EN 9863-1	мм	± 1	3,25
Предел прочности при растяжении	EN 10319	кН/м	- 2	8 / 8
Относительное удлинение, не менее	EN 10319	%	- 3	33
Усилие на отрыв (28 дней, цементный клей, комнатная температура)	EN 1348	Н/мм ²	+0,1 / -0,2	0,4

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	Значение
Ширина		м		1
Длина		м		30
Количество рулонов на паллете		шт.		12
Вес рулона материала		кг/рул.		18
Вес паллеты с товаром		кг/12 рул.		232

АКСЕССУАРЫ

TH 2 Stop Tape

T-MS Colla MS Polimero
(на силановой основе)



Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Указанные выше характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность производства нестандартных специальных продуктов требует дополнительного обсуждения.