

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ обогащенный почвогрунт

Описание:	Срок службы не менее 3 лет. Многокомпонентный обогащенный почвогрунт для высаживания растений в рамках благоустройства территорий. Содержит достаточное количество основных элементов питания, необходимых для роста и развития растений. НЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОКРЫТИЯХ (крышах, покрытиях стилобатов и т.п.) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
Состав:	- Верхняя (плодородная) полевая срезка; - Торф верховой фрезерованный нейтрализованный; - Торф низинный фрезерованный; - Песок карьерный; - Удобрение органическое суперкомпост «Пикса» (компост животного происхождения).
Применение:	Укладку материала осуществлять насыпным методом при температуре не ниже 0°C. Укладку производить с учетом коэффициента уплотнения. Уплотнение почвогрунта производить при помощи катка массой 60 кг по 3 прохода вдоль и поперек послойно. Максимальная толщина слоя почвогрунта до уплотнения не должна превышать 300 мм.
Эксплуатация:	Многокомпонентный обогащенный почвогрунт содержит в себе полный комплекс питательных веществ и удобрений на весь первый год эксплуатации. Подкормку осуществлять со второго года службы почвогрунта согласно комплексному уходу за растениями.

МАРКА			МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ обогащенный почвогрунт	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			благоустройство территорий	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				tol.
Насыпная плотность в естественной влажности	-	кг/м³	950	± 10%
Насыпная плотность при максимальной влажности	-	кг/м³	1617	± 10%
Максимальная влагоемкость	-	% по объему	65-75	± 10%
Водопроницаемость	ГОСТ Р 58875-2020	мм/мин	0,2-0,3	-
РН фактор в CaCl₂	ГОСТ Р 58875-2020	-	6,5-7,5	± 5%
Коэффициент уплотнения	-	-	1,2-1,25	

УПАКОВКА		
Тип упаковки	Биг-бег открытого типа	-
Объем насыпной, м³	1	-
Масса, кг	950	± 10%

Безопасность:	Материал относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.
Хранение:	Хранить в биг-бегах на складе или под навесом, вдали от солнечных лучей. Допускается хранение на открытом складе до 1-го года. Производить укладку в условиях отрицательных температур не рекомендуется. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 72 часов.
Другое:	Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.