

## TH 2 STOP SYSTEM

**ОПИСАНИЕ:** трехслойная водонепроницаемая мембрана для защиты полов, стен и потолка от влаги, грибка и плесени, включающая слои нетканого геополотна термически прикрепленных с двух сторон покрытия для улучшения адгезии и фиксации в слое плиточного клея, и центральный слой, выполняющий гидроизоляционную функцию — полиэтиленовая мембрана, также выполняющая функцию пароизоляции. Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве.

### СОСТАВ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	Значение
Материал наружного слоя		Полипропилен (спанбонд)		
Материал внутреннего слоя (основы)		Полиэтилен (LDPE) синего цвета		
Толщина основы	EN 1849-2	мм	+0,05	0,2






### КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	Значение
Вес, г/м <sup>2</sup>	-	г/м <sup>2</sup>	-	300
Толщина при 2 кПа	EN 1849-2	мм	± 20%	0,5
Водонепроницаемость	EN 1928B	мм	-	1,5 bar/24ч
Водонепроницаемость в установленных условиях	PG AIV F 3,8		непроницаемый	
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара (23°C, 50% отн. влажность)	EN 1931	м	-	60
Паропроницаемость	ASTM E96-13	г/м <sup>2</sup> *24ч	-	2,8
Прочность сцепления во влажных условиях	EN 1348	Н/мм <sup>2</sup>	+0,1 / -0,2	0,4
Стойкость к агрессивным воздействиям	EN 1847- EN 527-3	Устойчив к щелочам и кислотам		
	ASTM 118, 10	Устойчив к грибкам и микроорганизмам		
Эксплуатационный рейтинг	ASTM C627	Особо тяжелый		

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина рулона	м	1
Длина в рулоне	м	30
Количество рулонов на паллете	шт.	30
Вес нагруженной паллеты (с учетом веса паллеты – ср. вес ≈20 кг)	кг	297,2
Размер паллеты	мм	1200*800*1425

### АКСЕССУАРЫ

<p>TH 2 Stop Tape</p>  <p>Для гидроизоляции стыков</p>	<p>TH2 Stop I/E Corners</p>  <p>Внешних и внутренних углов</p>	<p>TH2 Stop Wall Collar</p>  <p>Ввода труб</p>	<p>TH2 Stop Floor Collar</p>  <p>Душевого трапа</p>	<p>T-MS Colla MS Polimero (на силиановой основе)</p>  <p>Для герметизации нахлестов</p>
---	---	---	---	--

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Указанные выше характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность производства нестандартных специальных продуктов требует дополнительного обсуждения