

Кровельный почвенный субстрат ТЕГОЛА СУПЕРОБЛЕГЧЕННЫЙ улучшенный

Описание:	Срок службы 20-30 лет.		
	Плодородный почвенный субстрат для высаживания растений на крышах зданий и сооружений. Сбалансированный, самый легкий состав, обеспечивающий минимальную нагрузку на несущие конструкции здания. Содержит оптимальное количество основных элементов питания, необходимых для роста и развития растений, и обладающий наилучшим балансом дренирующей способности и влагонакопления.		
Состав:	- Пеностекольный щебень – для максимального увеличения срока службы субстрата и максимального удержания влаги в структуре;		
	- Минеральные удобрения пролонгированного действия;		
Применение:	- Органический компост с нейтральным PH;		
	- Споры грибов-антагонистов патогенной микрофлоры почвы Trichoderma asperellum, T. harzianum, T. viride и бактерий Bacillus subtilis (природная добавка для предотвращения заболеваний растений);		
Эксплуатация:	Укладку материала осуществлять насыпным методом при температуре не ниже 0°C.		
	Укладку производить с учетом коэффициента уплотнения. Уплотнение субстрата производить при помощи катка массой 60 кг по 5 проходов вдоль и поперек послойно. Максимальная толщина слоя субстрата до уплотнения не должна превышать 300 мм.		
	Осуществлять в соответствии с Руководством ГК ТЕГОЛА по уходу за растениями. Кровельный субстрат содержит в себе полный комплекс питательных веществ и удобрений на весь первый год эксплуатации.		
	Подкормку осуществлять со второго года службы субстрата согласно комплексному уходу за растениями.		

МАРКА СУБСТРАТА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
-----------------	---------------

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	древесидные растения, кустарники, газон
--------------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	- Компосты растительного и животного происхождения, пропаренные с нейтральным PH (питательные и влагоемкие);		
	- Керамзит плотный;		
	- Дроблёный керамзит плотный;		
	- Суглинок сепарированный;		
	- Минеральные удобрения в хелатной форме.		

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	tol.
Насыпная плотность в естественной влажности	-	кг/м³	500	± 10%
Насыпная плотность при максимальной влажности	-	кг/м³	750	± 10%
Максимальная влагоемкость	-	% по объему	30-65	± 10%
Водопроницаемость (скорость фильтрации)	ГОСТ Р 58875-2020	мм/мин	≥1,3	± 5%
PH фактор в CaCl₂	ГОСТ Р 58875-2020	-	6,8-7,8	± 5%
Содержание соли (водный экстракт)	-	г/л	<2,5	± 10%
N, азот	ГОСТ Р 58875-2020	мг/л	>80	± 5%
Коэффициент уплотнения	-	-	1,40-1,45	-

УПАКОВКА

Тип упаковки	Биг-бег открытого типа	-
Объем насыпной, м³	1	-
Масса, кг	500	± 10%

Безопасность:	Материал относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.
Хранение:	Хранить в биг-бегах на складе или под навесом, вдали от солнечных лучей. Допускается хранение на открытом складе до 1-го года. Производить укладку в условиях отрицательных температур не рекомендуется. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 72 часов.
Другое:	Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.