

Технический лист

ISOSTUD TAPE DUO

Двухсторонняя
самоклеящаяся лента



Назначение продукта	Предназначена для герметизации и скрепления профилированных мембран ISOSTUD между собой, а также для герметизации примыканий мембраны к строительным конструкциям и элементам; применяется при гидроизоляции фасадов и витражей; для герметизации поверхностей и конструкций из различных материалов.
Описание	Самоклеящаяся герметизирующая бутиловая лента с двухсторонней рабочей поверхностью, дублированной с одной или двух сторон антиадгезионным материалом.
Состав	Бутил-каучуковая паста; защитная полимерная пленка с верхней стороны ленты; легкосъемная антиадгезионная защитная бумага с нижней стороны ленты.
Применение	Работы по применению ISOSTUD TAPE DUO должны производиться при температуре не ниже +5°C. Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Приклеивать ленту нужно плотно по всей длине для исключения зазоров. При работе с ISOSTUD TAPE DUO необходимо снять антиадгезионное покрытие, прижать к одной из рабочих поверхностей. После этого приклеить на вторую рабочую поверхность. При монтаже избегать загрязнения поверхности ленты. Размер должен соответствовать размеру монтажного зазора и плотно прилегать к его поверхности.
Свойства	Не впитывает влагу, не разлагается. Легко монтируется на рельефные поверхности. Не требует нагрева при установке.
Хранение	Хранение в закрытых и сухих помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. При транспортировании ленты необходимо принять меры для предотвращения ее увлажнения, загрязнения или механических повреждений. При транспортировании и хранении ленты при температуре ниже -15°C, распаковку тары с лентой следует производить не ранее, чем через 24 часа после выдержки ее при температуре 23±2 °C

Размеры		
Масса	г/м.п.	90
Длина	м	10
Ширина	мм	50
Эксплуатационные свойства		
Минимальная температура монтажа	°C	+5
Температура эксплуатации	°C	От -60 до +100
Упаковка		
Тип упаковки		6 рулонов в картонной коробке
Количество коробок на поддоне	кор	90
Количество рулонов на поддоне	рул	540

Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.

