


2-х слойная модель
гибкой черепицы
TEGOLA



Однослойная модель
гибкой черепицы
TEGOLA



Однослойная модель
гибкой черепицы
TEGOLA


Модель	УНИКА МАСТЕР (UNICA MASTER)	УНИКА ПЬЕМОНТ (UNICA PIEMONTE)	КОРТИНА (CORTINA)	УНИКА МОЗАИКА (UNICA MOSAIK)	УНИКА ВЕНЕТО (UNICA VENETO)	ГАРДА (GARDA)	УНИКА ГОТИК (UNICA GOTHİK)	УНИКА ЛАЦИО (UNICA LAZIO)	САН-РЕМО (SANREMO)
Категория	Премиум	Бизнес	Комфорт	Бизнес Плюс	Бизнес	Комфорт	Бизнес Плюс	Бизнес	Комфорт
Стоимость, руб/кв.м	от 2 754 руб	от 2 242 руб	от 1 507 руб	от 2 044 руб	от 1 444 руб	от 1 213 руб	от 1 884 руб	от 1 558 руб	от 1 292 руб

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


Гарантия	65 лет	45 лет	20 лет	60 лет	45 лет	20 лет	60 лет	45 лет	20 лет
Армирующий слой									
Гидрофобное покрытие гранулята G-EVO									
Ветроустойчивость Стандарт ASTM D3161 по классу F			-			-			-
Полимерный битум АПП									
Керамизированный базальтовый гранулят									
Сопrotивление образованию мха									

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Количество битума, г/кв.м	> 1 500	> 1 500	> 1 500	> 1 300	> 1 300	> 1 000	> 1 300	> 1 300	> 1 000
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.), Н/5 см	> 1 200 / > 1 100	> 1 100 / > 1 050	> 600 / > 400	> 1 000 / > 950	> 950 / > 850	> 600 / > 400	> 1 000 / > 950	> 950 / > 850	> 600 / > 400
Теплостойкость при температуре 100±2 °С, мм	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Потеря гранул, м	< 0,4	0,5	< 1,5	< 0,4	0,5	< 1,5	< 0,4	0,5	< 1,5



Однослойная модель
гибкой черепицы
TEGOLA



Однослойная модель
гибкой черепицы
TEGOLA



Однослойная модель
гибкой черепицы
TEGOLA

Модель	УНИКА РЕКТАНГУЛЯР (UNICA RECTANGULAR)	УНИКА ТОСКАНА (UNICA TOSCANA)	КАПРИ (CAPRI)	УНИКА КАСТЕЛЛО (UNICA CASTELLO)	УНИКА САРДИНИЯ (UNICA SARDEGNA)	УНИКА ТРАДИЦИОНАЛ (UNICA TRADITIONAL)	АСИЗИ (ASSISI)
Категория	Бизнес Плюс	Бизнес	Комфорт	Премиум	Бизнес	Бизнес Плюс	Комфорт
Стоимость, руб/кв.м	от 1 620 руб	от 1 450 руб	от 1 097 руб	от 2 127 руб	от 1 659 руб	от 1 597 руб	от 1 151 руб

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия	60 лет	45 лет	20 лет	65 лет	45 лет	60 лет	20 лет
Армирующий слой							
Гидрофобное покрытие гранулята G-EVO							
Ветроустойчивость Стандарт ASTM D3161 по классу F			-				
Полимерный битум АПП							
Керамизированный базальтовый гранулят							
Сопротивление образованию мха							

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Количество битума, г/кв.м	> 1 300	> 1 000	> 1 000	> 1 300	> 1 300	> 1 300	> 1 000
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.), Н/5 см	> 1 000 / > 950	> 950 / > 850	> 600 / > 400	> 1 100 / > 1050	> 950 / > 850	> 1 000 / > 950	> 600 / > 400
Теплостойкость при температуре 100±2 °С, мм	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Потеря гранул, м	< 0,3	0,5	< 1,5	< 0,4	0,5	< 0,4	< 1,5